

Oferta nr. 24/13

Tytuł

Węglowa elektroda wielowarstwowa i jej zastosowanie

Pełne Streszczenie

Przedmiotem wynalazku jest węglowa elektroda wielowarstwowa, a także jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny. Elektroda ta przygotowana została techniką "warstwa-po-warstwie" przez naprzemienne zanurzanie substratu elektrodowego w zawiesinach: dodatnio naładowanych nanorurek węgla, modyfikowanych polimerem, a następnie w ujemnie naładowanych nanocząstkach węgla. Warstwy powstają dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym pomiędzy grupami funkcyjnymi nanoobjektów. Elektroda znalazła zastosowanie do oznaczania tiocholiny, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia konstrukcji bioczuJNIKA na pestycydy fosforoorganiczne lub badania aktywności enzymu, acetylocholinoesterazy.

Twórcy

Marcin OpałO, Anna Celebańska, Marcin Szymon Filipiak, Justyna Jędraszko, Adam Leśniewski, Martin Jönsson-Niedziółka

Dziedzina

- Chemia - Chemia materiałów podstawowych
- Chemia - Technologia powierzchni, powłoki
- Chemia - Mikro- i nanotechnologia

Zalety / innowacyjne aspekty

- Nowy, stabilny materiał elektrodowy,
- Technika "warstwa-po-warstwie" umożliwia kontrolę właściwości

elektrochemicznych otrzymanego materiału,

- Łatwa i szybkie przygotowanie, bez użycia specjalistycznych urządzeń,
- Materiał stosunkowo tani,
- Elektroda wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne do utleniania tiocholiny,
- Elektroda stanowi korzystne podłoże do przygotowania bioczuJNIKA na pestycydy fosforoorganiczne .

Słowa kluczowe

Elektroda węglowa, warstwa-po-warstwie, czujnik, tiocholina, bioczuJNIK na pestycydy

Zastosowanie

Chemia analityczna, bakteriologia, diagnostyka, pestycydy, napoje, jakość i bezpieczeństwo żywności, czujniki pomiarowe, pomiary zanieczyszczeń, zanieczyszczenia wody, ścieki

Stan zaawansowania

Etap badania

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszenie patentowe w Polsce

ICHF dla Firm ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

TEL: 22 343 33 12 | FAX: 22 343 33 33

ichfdlafirm@ichf.edu.pl | NIP: 525-000-87-55